

BY-HI69



HIKVISION
HiWatch Series

H.265+ HDCVI™ HDTVI AHD CVBS

- 5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico
- Se pueden conectar 2 cámaras IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Grabación de hasta 4MP
- Transmisión de larga distancia a través de cable coaxial o UTP
- Salidas VGA y HDMI simultáneas
- Capacidad para 1 HDD
- Búsqueda inteligente
- VQD (Diagnósticos de Calidad de Vídeo)
- Soporta control PTZ a través de VMS Omnicast, protocolo Genetec
- Gestión remota mediante Hik-Connect y DDNS
- Formato de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Soporta conexión coaxitron
- 16 entradas BNC:
 - HDTVI: 4MP, 4M-N, 3MP, 1080P, 1080N, 720P
 - HDCVI: 1080P, 1080N, 720P
 - AHD: 1080P, 1080N, 720P
 - CVBS analógico: 960H
- 2 entradas IP 4MP
- Salidas VGA (1080P) y HDMI (4K) simultáneas
- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Resolución de grabación: 4MP, 4M-N, 3MP, 1080P, 1080N, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Stream principal:
 - Modo 4MP Lite (4M-N) activado: 4M-N (15 ips), 1080N, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25 ips)
 - Modo 4MP Lite (4M-N) desactivado: 4MP (8 ips), 4M-N, 1080N, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF (15 ips)
 - Modo 3MP: 3MP (15 ips)
 - Modo 1080P Lite activado: 1080N, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25 ips)
 - Modo 1080P Lite desactivado: 1080P, 720P (15 ips), WD1, 4CIF, VGA, CIF (25 ips)
- Stream secundario: WD1, 4CIF, 2CIF (12 ips), CIF, QVGA, QCIF (25 ips)
- Reproducción simultánea de 16 canales
- Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 6TB (se vende por separado)
- Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100/1000M) auto-adaptativo
- Protocolos de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Compatible con ONVIF
- Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200
- Acceso remoto para hasta 32 usuarios
- Acceso remoto a través de dispositivos iPhone/iPad, Android
- Compatibilidad multi navegador: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Conexiones: 2 puertos USB 2.0
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: ≤20W