

BY-HI59



HIKVISION
HiWatch Series

HDCVI™ HDTVI AHD CVBS

- Sensor CMOS de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P@25 ips
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,01 lux F1.2 color (AGC On) / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 40 metros
- Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm (111,5°~33,4°)
- Menú OSD a través de coaxial
- AGC: Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC
- WDR digital
- Reducción digital de ruido
- Ajuste de brillo y nitidez
- Modo espejo
- Temperatura de funcionamiento de -40°C~+60°C
- Humedad relativa: ≤90% (sin condensación)
- Grado de protección IP66
- Construcción de metal y plástico
- Alimentación: 12V CC (±15%)
- Consumo: Máx. 4,8W
- Dimensiones: Ø120 x 105,6 mm
- Peso: 450 g
- 3AXIS: instalable en paredes y techos

Kintra

Segur
Sistemas de
Video Vigilancia
Madrid

Alarmas
Sistemas de Alarmas y
Video Vigilancia
Madrid