

BY-HUY705



HYUNDAI 

HDCVI™ HDTVI AHD CVBS

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080)
- Salida de vídeo 4 en 1 conmutable mediante DIP switch (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)
- 0,01 lux F1.2 (color) / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 20 leds array, 30~40 metros
- Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm
- OSD a través de coaxial (sólo en modo CVI, alcance 300 m, no compatible con los ZVR NEXTGEN)
- Balance de blancos: Automático, ATW, Interior, Exterior, Manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz (BLC)
- WDR digital
- Reducción de ruido 2D/3D
- Sense Up, espejo, defog
- Videosensor y máscaras de privacidad
- Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +60°C
- Humedad relativa: 10% ~ 90%
- Grado de protección IP66
- Lightning-proof
- Carcasa de metal
- Alimentación: 12V CC ($\pm 10\%$)
- Consumo: <8W
- Dimensiones: 81 (An) x 81 (Al) x 271,5 (L) mm
- Soporte 3AXIS