

BY-DA1308FO



POWERED BY
ahua
TECHNOLOGY

WiFi STARLIGHT iK08 Onvif

Mini domo motorizado StarLight IP Wi-Fi de 70°/seg. con iluminación IR de 15m, para exterior. Formatos H.265+, H.265, H.264+, H.264. CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 2 megapíxeles. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Óptica fija de 2,8 mm (H: 102,9°, V: 54,9°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR real 120dB, 2D/3D-DNR, ROI, Defog, videosensor y máscaras de privacidad. Funciones inteligentes de vídeo, detección facial. Audio bidireccional, micrófono. 300 presets DH-SD. Ranura MicroSD. Onvif. IP66, IK08. 12V CC.

Características

- Sensor CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 2 megapíxeles
- Formatos de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
- Stream principal: 1080P, 720P (1~25 ips)
- Sub Stream 1: D1, CIF (1~25 ips)
- Sub Stream 2: 720P, D1, CIF (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 3 leds, 15 metros
- Iluminación mínima: 0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On
- Óptica fija de 2,8 mm (H: 102,9°, V: 54,9°)
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos de 5 configuraciones
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real 120dB
- Ultra DNR (2D/3D)
- Regiones de interés
- Defog
- Videosensor
- 24 máscaras de privacidad
- Funciones de detección inteligente de vídeo: Cruce de línea, intrusión, detección de objetos abandonados/perdidos
- Detección facial
- 1 entrada de audio/micrófono, 1 salida de audio
- Posicionador horizontal: 0° ~ 355°
- Posicionador vertical: 20° ~ 90°
- Velocidad manual: 0,1° ~ 70°/seg. (H), 0,1° ~ 30°/seg. (V)
- Velocidad preset: 80°/seg. (H), 40°/seg. (V)
- 300 presets
- Protocolo DH-SD
- 8 rondas, Auto Pan
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Incorpora módulo Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n/ac) de Banda Dual
- Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x
- Compatible con Onvif, PSIA, CGI
- Hasta 20 usuarios
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)
- Grado de protección IP66
- Protección antivandálica IK08
- Alimentación: 12V CC, 1,5A
- Consumo: 7,8W (10,5W con iluminación IR)
- **No admite PoE**
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Carcasa de metal
- Dimensiones: Ø128 x 63 mm
- Peso: 490 g
- El alimentador se vende por separado