

BY-DA621FO



POWERED BY:
ahua
TECHNOLOG™

WiFi P2P ONVIF

Domo fijo IP serie PRO con WIFI e iluminación IR de 30 m antivandálico para exterior. CMOS 1/3". Stream dual. Resolución de hasta 3MP. Óptica fija de 2,8 mm (100°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-NR, mascarar de privacidad, modo corredor. Ranura MicroSD. Onvif. IP67, IK10. 12V CC.

- Sensor CMOS 1/3" de 3 megapíxeles
- Resolución digital: 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480),
- Stream principal: 3MP (1~20 ips), 1080P (1~25/30 ips)
- Stream secundario: VGA (1~25/30 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Iluminación mínima: 0,1 lux color F2.0 / 0 lux IR on
- Óptica fija de 2,8 mm (100°)
- Balance de blancos auto/manual
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- Reducción de ruido 3D
- 4 máscaras de privacidad
- Modo corredor
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- WIFI (IEEE802.11 b/g/n), hasta 50 metros en campo abierto
- Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SIP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
- Compatible con ONVIF, CGI
- Hasta 20 usuarios
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Alimentación: 12V CC, <5,5W
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +50°C
- Humedad: <95%
- Dimensiones: Ø110 x 81 mm
- Peso: 550 g
- El alimentador se vende por separado